

Declaración de prestaciones

Nº: MR-DdD-2/B

1. Código de identificación única del producto tipo:

Dispositivo anti pánico PUSH BAR ESCAPE 10 siguiendo la norma EN 1125:2008

2. Uso(s) previsto(s):

Dispositivo de fecho anti pánico para vías de evacuación.

3. Fabricante:

Assa Abloy Portugal, Unipessoal, Lda

Raso de Travassô, 3750-742 Segadães – Portugal

T: +351 215966888

www.mr.pt | mr@assaabloy.com

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: (EVGP):

Sistema 1.

5. Norma armonizada:

EN 1125:2008

Organismo(s) notificado(s) : AFNOR Certification nº: 0333.

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Capacidad de desbloqueo (para puertas situadas en vías de evacuación)		EN 1125:2008
*4.1.2 Función de desbloqueo	≥1s	
*4.1.3 Montaje del dispositivo anti pánico	Sobre la vara interior de la puerta	
*4.1.5 Bordes y cantos expuestos	≥0.5 mm	
*4.1.7 Conjunto e puerta de doble hoja	Apto para su instalación en puertas de doble hoja	
*4.1.9 Instalación de la barra	≤150 mm	
*4.1.10 Longitud de la barra	≥60%	
*4.1.11 Protección de la barra	≤150 mm	
*4.1.12 Finalización de la barra	La barra no sobresale sus abrazaderas soporte	
*4.1.13 Cara de la barra	≥18 mm	
*4.1.14 Varilla de ensayo	La varilla no queda atrapada	
*4.1.15 Espacio con la cara de la hoja	≥25 mm	
*4.1.16 Espacio accesible	>20 mm	
*4.1.17 Movimiento libre de la puerta	Ningún picaporte impide el libre movimiento de la puerta una vez ha sido desbloqueada	
*4.1.18 Punto alto/bajo	La manipulación del picaporte vertical inferior no libera el picaporte vertical superior.	
*4.1.19 Cerraderos	Los cerradores aseguran la protección de la puerta durante el cierre y la apertura de la misma.	
*4.1.21 Dimensiones de cerraderos	H≤15 mm: M≤45°: P≤3 mm	
*4.1.23 Dimensiones y masa de la puerta	Grado 6: Masa ≤200kg Altura hasta 3000 mm x Anchura hasta 1500 mm	
*4.1.24 Accionamiento exterior	El dispositivo de accionamiento exterior no impide la maniobra del dispositivo anti pánico desde el interior	
*4.2.2 Fuerzas de apertura	≤ 80 N / ≤220 N con sobrecarga	
*4.2.7 Requisitos de seguridad de bienes	Grado 2	

Durabilidad de la capacidad de desbloqueo frente a la degradación y envejecimiento (para las puertas situadas en vías de evacuación)		EN 1125:2008
4.1.4:* 4.2.9 Resistencia a la corrosión	Grado 4: 240H	
4.1.6 Rango de temperaturas	Adaptado para el uso entre -10° C v 60 ° C	
4.1.19:* 4.2.6 Cubierta de fallebas	NPD	
4.1.22 Lubricación	20 000 Ciclos	
4.2.3 Fuerza de reenganche	≤50N	
4.2.4 Durabilidad	Grado 7:200 000 ciclos	
4.2.5 Resistencia al abuso - Barra horizontal	>1.000 N	
4.2.6 Resistencia al abuso - Fallebas	NPD	
4.2.8:* 4.2.2:* 4.1.17 Examen final	≤80 N / ≤220 N con sobrecarga	
Capacidad de cierre automático C (para puertas cortafuego/resistentes al humo en vías de evacuación)	NPD	
4.2.3 Fuerza de reenganche		
Durabilidad de la capacidad de cierre automático C frente a la degradación y envejecimiento (para puertas cortafuego/resistentes al humo en vías de evacuación)	NPD	
4.2.4 Durabilidad		
4.2.3 Fuerza de reenganche		
Resistencia al fuego E (integridad) e (aislamiento)		
4.1.8 Aptitud de Dispositivo Anti pánico para su uso en puertas cortafuego -Requisitos adicionales	Grado 0: No apto para puertas cortafuego y/o humos	
Control de Sustancias peligrosas (anexo ZA3)	Los materiales utilizados no contienen o liberan ninguna sustancia peligrosa en niveles superiores a los especificados en las normas Europeas e nacionales.	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

João do Carmo

Administración

En Águeda, Portugal, el 2025/01/13

**JOÃO JOSÉ
REIS COSTA
DO CARMO**

Assinado de forma digital por JOÃO JOSÉ REIS COSTA DO CARMO
Dados: 2025.01.13 13:04:07 Z