

Déclaration des performances

Nº: MR-DdD-2/B

1. Code d'identification unique du produit type :

Fermeture Anti- panique PUSH BAR ESCAPE 10 selon la norme EN 1125:2008

2. Usage(s) prévu(s):

Fermeture anti-panique à appliquer sur les portes situées sur les voies d'évacuation.

3. Fabricant:

Assa Abloy Portugal, Unipessoal, Lda

Raso de Travassô, 3750-742 Segadães – Portugal

T: +351 215966888

www.mr.pt | mr@assaabloy.com

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la Constance des performances : (EVGP):

Système 1.

5. Norme harmonisée :

EN 1125:2008

Organisme(s) notifié(s) : AFNOR Certification nº: 0333.

6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Capacité au déverrouillage (pour portes situées sur les voies d'évacuation)		EN 1125:2008
*4.1.2 Fonction de déverrouillage	≥1s	
*4.1.3 Montage de la fermeture anti-panique	Sur la face intérieure de la porte	
*4.1.5 Arêtes vives et angles exposés	≥0.5 mm	
*4.1.7 Bloc porte a deux vantaux	Apte à un montage sur bloc porte à deux vantaux	
*4.1.9 Installation de la barre	≤150 mm	
*4.1.10 Longueur de la bane	≥60%	
*4.1.11 Projection de la barre	≤150 mm	
*4.1.12 Extrémité de la barre	La barre ne dépasse pas de ses supports	
*4.1.13 Face manœuvrante de la barre	≥18 mm	
*4.1.14 Tige d'essai	En aucun cas la tige d'essai ne reste bloquée	
*4.1.15 Espace avec la face de la porte	≥25 mm	
*4.1.16 Espace accessible	>20 mm	
*4.1.17 Libre mouvement de la porte	Aucun élément n'empêche le libre mouvement de la porte quand elle est déverrouillée.	
*4.1.18 Tringles verticales	La manipulation du pêne inférieur ne débloquent pas le pêne supérieur.	
*4.1.19 Gâches	Les gâches protègent la porte lors de son ouverture et fermeture	
*4.1.21 Dimensions des gâches	H≤15 mm: M≤45°: P≤3 mm	
*4.1.23 Masse et dimension de la porte	Grade 6: jusqu'à 200kg Hauteur jusqu'à 3000 mm x Largeur jusqu'à 1500 mm	
*4.1.24 Organe extérieur de manœuvre	L'organe extérieur de manœuvre ne rend pas la fermeture inopérable de l'intérieur	
*4.2.2 Forces d'ouverture	≤ 80 N / ≤220 N sous charge	
*4.2.7 Exigence de sécurité des biens	Grade 2	

Endurance de la capacité au déverrouillage contre le vieillissement et la dégradation (pour les portes verrouillées situées sur les voies d'évacuation)		EN 1125:2008
4.1.4:* 4.2.9 Résistance à la conosion	Grade 4: 240H	
4.1.6 Gamme de température	Adapté à une utilisation entre-10° C v 60 ° C	
4.1.19:* 4.2.6 Capot des tringles verticales	NPD	
4.1.22 Lubrification	20 000 Cycles	
4.2.3 Force de réengagement	≤50N	
4.2.4 Endurance	Grade 7:200 000 cycles	
4.2.5 Résistance à la surcharge - Barre horizontale	>1.000 N	
4.2.6 Résistance à la surcharge - Tringles verticales	NPD	
4.2.8:* 4.2.2:* 4.1.17 Examen final	≤80 N / ≤220 N sous charge	
Capacité C à maintenir une porte en position fermée (portes résistant au feu/ étanches aux fumées sur les voies d'évacuation)	NPD	
4.2.3 Force de réengagement		
Capacité C à maintenir une porte en position fermée contre le vieillissement et la dégradation (portes résistant au feu/ étanches aux fumées sur les voies d'évacuation)	NPD	
4.2.4 Endurance		
4.2.3 Force de réengagement		
Résistance au feu e (Intégrité) et I (isolation)		
4.1.8 Aptitude des fermetures anti-panique pour issues des secours utilisées sur des blocs porte résistant au feu Annexe B Exigences supplémentaires	Grade 0: Non adapté aux portes coupe-feu pare-fumée	
Substances dangereuses (annexe ZA3)	Les matériaux utilisés ne contiennent ni n'émettent aucune de substances dangereuses a des niveaux supérieurs à ceux indiqués dans les normes Européennes et national.	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) n° 3110/2024, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

João do Carmo

Administration

Á Águeda, Portugal, le 2025/01/13

**JOÃO JOSÉ
REIS COSTA
DO CARMO**

Assinado de forma
digital por JOÃO JOSÉ
REIS COSTA DO CARMO
Dados: 2025.01.13
13:04:07 Z